

POUŽÍVATEĽSKÉ PRÍRUČKY

BATÉRIOVÝ LED PÁSOVÝ POHYBOVÝ SENZOR 2M

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Dĺžka: 2 m
2. LED: LED
3. Zdroj napájania: 4 x AAA batéria alebo USB kábel
4. Čas osvetlenia v automatickom režime: od 8 sekúnd do 10 minút
5. Prevádzková teplota: -25°C – 60°C

Montáž batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte 4 AAA batérie podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne upevnený.

PREVÁDZKA ZARIADENIA



VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
5. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polarita.
6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Pred začatím inštalácie by ste mali dôkladne vyčistiť a odmastniť vybranú oblasť.
2. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu viesť k trvalému poškodeniu elektronických komponentov.
3. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
4. Nepozerať sa priamo na zdroj svetla.
5. Stav produktu by ste mali pravidelne kontrolovať, ak sa objavia nejaké abnormality, mali by ste ho okamžite prestať používať.
6. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
7. Poškodený produkt by mal byť odvezený na špeciálne zberné miesto pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
8. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.

KX4942_1 Batériový LED pásový pohybový senzor 2m

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne